Levitystaulukko

AMAZONE

TS - System



ZA-TS



ZG-TS

MH866 A.001 / 06.16
Painettu Saksassa

Lue käyttöohje ja turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöönottoa, ja noudata niitä käytön aikana!

fi

AMAZONE DüngeService - palvelu

Huomautamme, että levitettävän materiaalin yksilöllisillä levitysominaisuuksilla on merkittävä vaikutus poikittaiseen leviämiseen ja levitysmäärään. Tästä syystä ilmoitetut asetusarvot voivat olla ainoastaan ohjeellisia.

Levitysominaisuudet riippuvat seuraavista tekijöistä:

- Fysikaalisten tietojen heilahteluista (ominaispainot, raekoko, kitkavastus, cw-arvo jne.) myös saman laadun ja merkin sisällä.

- Eroista levitettävän materiaalin koostumuksessa säävaikutuksista ja/tai varastointiolosuhteista johtuen.

Tästä syystä emme voi taata, että levitettävän materiaalin levitysominaisuudet ovat samat kuin ilmoitetun levitettävän materiaalin, vaikka sillä olisi sama nimi ja se olisi samalta valmistajalta. Ilmoittamamme poikittaislevityksen asetussuositukset viittaavat ainoastaan painon jakautumiseen, eivätkä ravinteiden jakautumiseen (tämä koskee erityisesti sekalannoitetta) tai vaikuttavien aineiden jakautumiseen (esim. etanansyöttiaineen tai kalkkilevitteen yhteydessä). Muiden kuin itse keskipakolevittimeen aiheutuneiden vahinkojen korvausvaatimukset jätetään huomiotta.

Jos päätät valita **AMAZONE**-lannoitteenlevittimen, käytettävissäsi on myös "**AMAZONE** DüngeService" -lannoitepalvelu, sillä haluamme, että voit työskennellä edullisesti ja ympäristöystävällisellä tavalla. **AMAZONE** DüngeService määrittää lannoitteen yksilökohtaiset levitysominaisuudet 5kg lannoitenäytteen perusteella ja antaa säätösuositukset haluamillesi työleveyksille. **AMAZONE** DüngeService -palvelu on erityisen suositeltavaa, kun on olemassa lannoitteen alkuperää tai laatua koskevia epävarmuuksia tai jos lannoitetta koskevia tietoja ei ole vielä levitystaulukossa.

Ellei lannoitetta voida selkeästi luokitella tietyn levitystaulukossa olevan lajikkeen mukaan,

- Siirry www.amazone.net - Lannoitteen tietokanta tai App sekä Android- tai iOS älypuhelimet, löytää ajan tasalla muutoksia asetus kaavio
- **AMAZONE** DüngeService antaa puhelimitse lannoitteen luokittelua ja oman lannoitteenlevittimen säätösuosituksia koskevaa tukea
- **AMAZONE** DüngeService toimittaa pienen lannoitenäytteen (5kg) vastaanottamisen jälkeen säätöä koskevat suositukset
- ota yhteyttä yhteyshenkilöön omassa maassasi

AMAZONE DüngeService
Am Amazonenwerk 9 - 13
D-49205 Hasbergen - Gaste

phone: +49 (0) 5405 / 501 111
fax: +49 (0) 5405 / 501 374
e-mail: duengeservice@amazone.de

GB	0044 1302 755720
IRL	00353 (0) 1 8129726
F	0033 892680063
B	0032 (0) 3 821 08 52
NL	0031 316369111
L	00352 23637200
J	0081 (0) 3 5604 7644

I	0039 (0) 39652 100
DK	0045 74753112
FIN	00358 100 768 3000
N	0047 63 94 06 57
S	0046 46 259200
EST	00372 50 62 246

H	0036 52 475555
HR	00385 32 352 352
BG	00359 (0) 82 508000
GR	0030 22620 25915
AUS	0061 3 9369 1188
NZ	0064 (0) 272467506

Lue ennen käyttöönottoa käyttöohje ja turvallisuusohjeet ja noudata niitä!

Kalilannoite

Kaliumsulfaatti 40 K+S Kali GmbH 6
Kaliumsuola 50 K+S Kali GmbH 7
Polysulfat™ Granular ICL Fertilizers - Europe C. V. 8

Kalkkiammonsalpietari

Nutramon® 27%N gran. OCI Agro 9
Salmag® ZAK N27 10
YaraBela® EXTRAN® 27 (RSK) 11
YaraBela® EXTRAN® 27 (SLU) 12

Kalkkisalpietari

YaraLiva™ Kalksalpeter™ (POR) 13

MgO-lannoite

ESTA® Kieserit rakeinen K+S Kali GmbH 14

NPK-lannoite

Nitrophoska® NPK, kaikki tuotteet, EuroChem Agro 15
NPK 27-3-5 m.S. Uralchem 16
YaraMila® Pellon Y1 27-3-3 (UKI) 17
YaraMila® Pellon Y1 27-3-3 (SVI) 18
YaraMila® Pellon Y2 24-4-4 (UKI) 19
YaraMila® Pellon Y2 24-4-4 (SVI) 20
YaraMila® Pellon Y3 23-3-8 (SVI) 21
YaraMila® Pellon Y5 22-6-6 (UKI) 22
YaraMila® 25-2-6 prillad (POR) 23

NP-lannoite

Starttiravinne NP 12/23 Cherepovets 24
Starttiravinne NP 18/20 Lifosa (LT) 25

NS-lannoite

NS 27-4, Uralchem 26
NS 27-5 AB Achema (LT) 27
NS 30-7 Uralchem 28
YaraBela™ Axan 27-0-0 (3,7S) (RSK) 29
YaraBela™ Axan 27-0-0 (3,7S) (SLU) 30
YaraBela® OPTIMAG® 24 (RSK) 31
YaraBela™ Sulfan 24-0-0 (6) (RSK) 32

PK-lannoite

PK 9-25 ICL Fertilizers - Europe C. V. 33

P-lannoite

TSP 20 ICL Fertilizers - Europe C. V. 34










Siemenvilja

Englanninraiheinä 35
Kaura (peittaamaton) 36
Keltasinappi 37
Ohra 38
Öljyretikka 39
Rapsi 40
Ruis (peittaamaton) 41
Siemenseoksen "topsoil" 42
Sinimailanen 43

Urea

Urea 46%N rakeinen Ø 3,27 mm 44

Lavitystaulukoissa käytettävien symboolien selitykset

	Työleveys [m]
	Levitysjärjestelmän asetusarvo
	Levityslautasen pyörimisnopeus [min-1]
	Teleskoppisiiven asetus
X	Ilman TS järjestelmää
	½ Työleveys [m]
	Etäisyys rajaan [m]
	Reunalevitys
	Rajalevitys
	Ojalevitys
	Teleskoppisiiven asetus
	Määrän vähennys raja- / oja levityksessä prosentteina, käyttöpäätteeseen syötettäväksi [%]
	Rakeen halkaisija [d50]
	Irtotilavuuspaino [kg/l]
	Käynnistyspiste päisteestä, pellolle ajettaessa [m]
	Poiskytkentäpiste pellolta päisteeseen ajettaessa [m]
	Heittosuunta

Lue ennen käyttöönottoa käyttöohje ja turvallisuusohjeet ja noudata niitä!



Kaliumsulfaatti 40 K+S Kali GmbH

(83010100)

mm — **2,95mm**

kg / l — **1,36kg/l**

Kalibrointitekijä **1,34**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	17	600	A	1	720	1	28	600	1	38	500	17	-2	203
	16.0	17	600	A	1	720	1	27	600	1	37	500	17	-1	203
	18.0	18	800	A	1	800	1	28	600	1	38	500	21	-3	195
	20.0	20	800	A	1	800	1	26	600	1	36	500	21	-1	215
	21.0	23	800	A	1	800	1	25	720	1	35	600	22	-1	245
	24.0	26	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	24	-1	252
	27.0	29	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	25	2	283
TS 2	**27.0**	1	600	D	X	500	2	24	600	2	34	500	23	4	333
	28.0	1	600	D	X	500	2	23	600	2	33	500	23	5	333
	30.0	2	720	D	X	600	2	23	720	2	33	600	26	4	314
	32.0	2	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	28	4	307
	33.0	4	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	28	5	327
	36.0	4	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	30	6	327
TS 3	**24.0**	0	600	C	3	720	3	26	600	3	36	500	27	-1	309
	27.0	1	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	27	1	319
	28.0	1	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	27	2	319
	30.0	0	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	29	1	292
	32.0	0	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	31	1	281
	33.0	1	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	31	2	291
	36.0	0	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	34	3	274
	39.0	3	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	34	5	304
	40.0	5	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	34	6	324



Kaliumsuola 50 K+S Kali GmbH

(83009830)

mm **3,18mm**

kg / l **1,14kg/l**

Kalibrointitekijä **1,00**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	22	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	19	-3	204
	16.0	22	720	A	1	720	1	25	600	1	35	500	18	-2	204
	18.0	23	720	A	1	800	1	24	720	1	34	600	19	-1	214
	20.0	28	800	A	1	800	1	23	720	1	33	600	20	0	252
	21.0	28	800	A	1	800	1	23	720	1	33	600	20	1	252
	24.0	35	800	A	1	900	1	21	800	1	31	720	21	3	322
TS 2	**24.0**	0	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	24	0	259
	27.0	3	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	25	2	289
	28.0	4	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	25	3	299
	30.0	5	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	27	3	302
	32.0	9	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	27	5	342
	33.0	10	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	27	5	352
TS 3	**24.0**	0	720	C	3	800	3	24	720	3	34	600	25	-1	256
	27.0	3	720	D	X	600	1	22	720	1	32	600	26	2	286
	28.0	4	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	26	2	296
	30.0	6	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	26	4	315
	32.0	9	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	27	5	344
	33.0	10	800	D	X	720	2	20	800	2	30	720	27	6	355
	36.0	12	900	D	X	800	2	21	900	2	31	800	29	7	400



Polysulfat™ Granular ICL Fertilizers - Europe C. V.

(83010133)

mm **3,29mm**

kg / l **1,53kg/l**

Kalibrointitekijä **1,36**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	15	600	A	1	600	1	29	500	1	39	400	17	-2	183
	16.0	15	600	A	1	720	1	28	600	1	38	500	17	-1	183
	18.0	17	720	A	1	720	1	28	600	1	38	500	20	-2	210
	20.0	20	800	A	1	800	1	27	600	1	37	500	22	-2	238
	21.0	21	800	A	1	800	1	26	600	1	36	500	22	-1	248
	24.0	25	800	A	1	800	1	25	720	1	35	600	23	1	288
TS 2	**24.0**	1	600	D	X	500	1	27	600	1	37	500	24	0	261
	27.0	1	720	B	3	800	3	26	720	3	36	600	26	1	268
	28.0	1	720	D	X	600	1	25	720	1	35	600	26	2	268
	30.0	4	720	D	X	600	1	24	720	1	34	600	27	3	298
	32.0	6	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	29	3	294
	33.0	7	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	29	3	304
	36.0	7	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	32	4	326
TS 3	**24.0**	1	800	C	2	800	2	29	720	2	39	600	31	-5	239
	27.0	2	800	C	2	900	2	27	800	2	37	720	31	-3	249
	28.0	2	800	C	2	900	2	26	800	2	36	720	31	-3	249
	30.0	1	900	C	2	900	2	26	800	2	36	720	33	-3	238
	32.0	3	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	34	-2	258
	33.0	4	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-1	268
	36.0	6	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	1	288
	39.0	9	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	35	4	318
	40.0	10	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	35	4	328
	44.0	14	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	36	7	368



Nutramon® 27%N gran. OCI Agro

(83009847)

mm — **3,87mm**

kg / l — **1,06kg/l**

Kalibrointitekijä **0,99**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	43	800	A	1	800	1	26	500	1	36	400	14	1	193
	16.0	43	800	A	1	800	1	25	500	1	35	400	24	-5	193
	18.0	43	800	A	1	800	1	24	600	1	34	500	25	-5	193
	20.0	47	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	26	-5	233
	21.0	47	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	26	-5	233
	24.0	50	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	29	-5	255
TS 2	**24.0**	23	800	B	1	800	1	24	720	1	34	600	31	-5	205
	27.0	23	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	33	-5	205
	28.0	23	800	B	2	900	2	21	800	2	31	720	33	-4	205
	30.0	23	800	B	2	900	2	20	800	2	30	720	33	-2	205
	32.0	24	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-1	215
	33.0	25	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	33	0	225
	36.0	19	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	37	-1	184
TS 3	**24.0**	17	900	C	1	900	1	25	720	1	35	600	22	2	201
	27.0	17	900	C	2	900	2	23	800	2	33	720	33	-5	201
	28.0	17	900	C	2	900	2	22	800	2	32	720	34	-5	201
	30.0	17	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-5	201
	32.0	17	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	36	-5	201
	33.0	17	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-5	201
	36.0	18	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	39	-3	210
	39.0	21	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	41	-2	197
	40.0	22	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	41	-1	207
	42.0	24	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	41	0	227
	45.0	28	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	42	3	267
	48.0	31	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	43	5	297
	50.0	34	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	44	7	327



Salmag® ZAK N27

(83010087)

mm — **3,8mm**

kg / l — **1kg/l**

Kalibrointitekijä — **1,10**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	48	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	22	-5	201
	16.0	48	720	A	1	720	1	18	500	1	28	400	22	-5	201
	18.0	48	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	23	-5	201
	20.0	49	800	A	1	800	1	17	600	1	27	500	25	-5	206
	21.0	49	900	A	1	900	1	17	800	1	27	720	27	-5	205
	24.0	50	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	28	-5	215
TS 2	**24.0**	22	720	B	2	800	2	17	720	2	27	600	31	-5	184
	27.0	22	720	B	3	800	3	16	720	3	26	600	31	-2	184
	28.0	25	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	34	-5	191
	30.0	25	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	191
	32.0	25	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-3	191
	33.0	25	900	B	3	900	3	14	800	3	24	720	36	-2	191
	36.0	26	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	37	0	201
TS 3	**24.0**	29	800	C	1	800	1	18	720	1	28	600	31	-5	204
	27.0	29	800	C	2	800	2	17	720	2	27	600	33	-5	204
	28.0	29	800	C	2	800	2	16	720	2	26	600	34	-5	204
	30.0	29	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	35	-5	204
	32.0	29	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	36	-5	204
	33.0	29	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-4	204
	36.0	30	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-2	214
	39.0	32	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	38	0	234
	40.0	32	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	38	1	234
	42.0	39	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	40	3	291
	45.0	41	800	D	X	720	1	11	800	1	21	720	40	5	311
	48.0	44	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	41	7	341
	50.0	47	800	D	X	720	2	9	800	2	19	720	41	9	371



YaraBela® EXTRAN® 27 (RSK)

(83010084)

mm — **3,72mm**

kg / 1 l — **1,03kg/l**

Kalibrointitekijä **0,99**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	44	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	22	-5	193
	16.0	44	720	A	1	720	1	18	500	1	28	400	22	-5	193
	18.0	44	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	23	-2	193
	20.0	45	720	A	1	720	1	16	600	1	26	500	22	-2	203
	21.0	47	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	23	-1	223
	24.0	49	800	A	1	800	1	15	600	1	25	500	25	-1	237
TS 2	**21.0**	19	720	B	1	720	1	18	600	1	28	500	29	-5	176
	24.0	19	800	B	2	900	2	18	800	2	28	720	31	-5	173
	27.0	19	800	B	2	900	2	17	800	2	27	720	33	-5	173
	28.0	19	800	B	2	900	2	16	800	2	26	720	33	-4	173
	30.0	20	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	165
	32.0	24	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-4	205
	33.0	24	900	B	3	900	3	14	800	3	24	720	36	-3	206
	36.0	28	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	37	0	246
TS 3	**24.0**	20	720	C	2	720	2	17	600	2	27	500	31	-5	187
	27.0	20	800	C	2	800	2	17	720	2	27	600	33	-5	177
	28.0	20	800	C	2	800	2	16	720	2	26	600	34	-5	177
	30.0	22	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	35	-5	197
	32.0	23	900	C	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-5	196
	33.0	23	900	C	2	900	2	15	800	2	25	720	37	-5	196
	36.0	20	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	38	-3	165
	39.0	24	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	40	-2	189
	40.0	25	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	41	-1	199
	42.0	27	900	D	X	720	1	12	800	1	22	720	41	0	219
	44.0	31	900	D	X	800	1	12	900	1	22	800	42	2	259
	48.0	35	900	D	X	800	1	10	900	1	20	800	43	5	299



YaraBela® EXTRAN® 27 (SLU)

(83010427)

mm — **3,93mm**

kg / l — **1kg/l**

Kalibrointitekijä — **1,08**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	53	720	A	1	720	1	25	500	1	35	400	23	-5	269
	18.0	54	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	24	-5	279
	21.0	49	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	25	-4	218
	24.0	55	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	29	-5	295
TS 2	**21.0**	22	800	B	1	800	1	25	720	1	35	600	29	-5	177
	24.0	22	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	31	-5	177
	28.0	22	800	B	2	900	2	21	800	2	31	720	32	-3	177
	30.0	22	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	32	-2	177
	32.0	23	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-3	177
	33.0	23	900	B	3	900	3	19	800	3	29	720	35	-2	177
	36.0	25	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	36	0	198
TS 3	**24.0**	20	720	C	2	720	2	23	600	2	33	500	31	-5	181
	27.0	20	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-5	181
	28.0	20	720	C	2	800	2	20	720	2	30	600	34	-5	181
	30.0	20	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	35	-4	181
	32.0	20	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	35	-3	181
	33.0	20	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	35	-2	181
	36.0	25	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-1	208
	39.0	27	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	38	1	227
	40.0	28	800	C	3	900	3	17	800	3	27	720	38	1	237
	42.0	31	800	D	X	720	1	16	800	1	26	720	39	3	268
	45.0	36	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	40	5	318
	48.0	38	800	D	X	720	2	13	800	2	23	720	40	7	337
	50.0	41	800	D	X	720	2	12	800	2	22	720	41	9	368
	52.0	45	800	D	X	720	2	11	800	2	21	720	41	10	407
	54.0	46	900	D	X	800	2	11	900	2	21	800	41	11	417



YaraLiva™ Kalksalpeter™ (POR)

(83010262)

mm **3,09mm**

kg / l **1,1kg/l**

Kalibrointitekijä **1,29**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	23	720	A	1	720	1	31	500	1	41	400	21	-5	186
	16.0	23	720	A	1	720	1	29	600	1	39	500	21	-5	186
	18.0	23	720	A	1	720	1	28	600	1	38	500	21	-2	186
	20.0	27	800	A	1	800	1	27	600	1	37	500	23	-2	193
	21.0	27	800	A	1	800	1	26	600	1	36	500	23	-1	193
	24.0	30	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	25	-1	224
TS 2	**24.0**	0	720	B	3	800	3	28	720	3	38	600	25	-1	192
	27.0	3	720	D	X	600	1	26	720	1	36	600	26	1	222
	28.0	5	720	D	X	600	2	25	720	2	35	600	26	2	242
	30.0	9	720	D	X	600	2	24	720	2	34	600	27	3	282
	32.0	14	720	D	X	600	2	23	720	2	33	600	27	5	332
	33.0	16	720	D	X	600	3	22	720	3	32	600	27	6	352
	36.0	17	800	D	X	720	2	23	800	2	33	720	29	6	359
TS 3	**24.0**	2	800	C	2	800	2	29	720	2	39	600	31	-5	194
	27.0	2	800	C	3	900	3	27	800	3	37	720	32	-4	194
	28.0	2	800	C	3	900	3	26	800	3	36	720	32	-3	194
	30.0	2	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	32	-2	194
	32.0	4	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	32	0	214
	33.0	4	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	32	0	214
	36.0	10	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	33	3	274
	39.0	15	800	D	X	720	2	22	800	2	32	720	34	5	324
	40.0	16	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	34	6	334



ESTA® Kieserit rakeinen K+S Kali GmbH

(83010074)

mm — **3,84mm**

kg / l — **1,3kg/l**

Kalibrointitekijä **1,27**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	35	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	23	-5	211
	16.0	35	720	A	1	720	1	18	500	1	28	400	23	-5	211
	18.0	35	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	24	-5	211
	20.0	35	720	A	1	720	1	16	500	1	26	400	24	-4	211
	21.0	35	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	24	-3	211
	24.0	36	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	24	0	221
TS 2	**21.0**	7	600	B	2	720	2	17	600	2	27	500	28	-5	197
	24.0	4	720	B	1	720	1	17	600	1	27	500	29	-4	135
	27.0	10	720	B	1	800	1	16	720	1	26	600	32	-3	197
	28.0	10	720	B	1	800	1	15	720	1	25	600	32	-3	197
	30.0	10	720	B	2	800	2	15	720	2	25	600	32	-1	197
	32.0	13	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-4	191
	33.0	13	900	B	2	900	2	15	800	2	25	720	37	-4	191
	36.0	15	900	B	2	900	2	15	800	2	25	720	38	-2	210
TS 3	**24.0**	12	720	C	1	720	1	17	600	1	27	500	31	-5	207
	27.0	16	720	C	2	720	2	16	600	2	26	500	33	-5	248
	28.0	16	720	C	2	720	2	15	600	2	25	500	34	-5	248
	30.0	17	720	C	2	720	2	15	600	2	25	500	35	-5	258
	32.0	11	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	36	-4	196
	33.0	11	800	C	2	900	2	14	800	2	24	720	37	-4	196
	36.0	12	900	C	2	900	2	15	800	2	25	720	39	-3	187
	39.0	13	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	41	-2	232
	40.0	14	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	41	-1	242
	42.0	16	900	C	3	900	3	12	800	3	22	720	42	0	262
	45.0	20	900	D	X	720	1	11	800	1	21	720	43	3	302
	48.0	22	900	D	X	800	1	10	900	1	20	800	43	5	322



Nitrophoska® NPK, kaikki tuotteet, EuroChem Agro

(83010069)

mm **3,73mm**

kg / l **1,1kg/l**

Kalibrointitekijä **1,10**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	55	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	22	-5	213
	16.0	55	720	A	1	720	1	18	500	1	28	400	23	-5	213
	18.0	56	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	24	-5	222
	20.0	56	720	A	1	720	1	16	500	1	26	400	24	-4	222
	21.0	56	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	24	-4	222
	24.0	60	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	25	-1	263
TS 2	**21.0**	31	800	B	1	800	1	19	720	1	29	600	19	2	201
	24.0	31	800	B	1	800	1	18	720	1	28	600	31	-5	201
	27.0	33	900	B	1	900	1	17	800	1	27	720	33	-5	214
	28.0	33	900	B	1	900	1	17	800	1	27	720	34	-5	214
	30.0	33	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	214
	32.0	33	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-5	214
	33.0	33	900	B	2	900	2	15	800	2	25	720	37	-5	214
	36.0	33	900	B	3	900	3	14	800	3	24	720	38	-3	214
TS 3	**24.0**	30	720	C	1	720	1	17	600	1	27	500	31	-5	203
	27.0	30	720	C	2	720	2	16	600	2	26	500	33	-5	203
	28.0	30	720	C	2	720	2	15	600	2	25	500	34	-5	203
	30.0	31	720	C	2	800	2	15	720	2	25	600	35	-5	213
	32.0	31	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	36	-4	213
	33.0	31	720	C	3	800	3	14	720	3	24	600	37	-3	213
	36.0	34	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	39	-3	239
	39.0	36	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	39	0	259
	40.0	36	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	39	0	259
	42.0	39	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	40	2	289
	45.0	42	800	D	X	720	1	11	800	1	21	720	41	4	319
	48.0	45	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	42	7	349



NPK 27-3-5 m.S. Uralchem

(83010120)

mm — **3,47mm**

kg / l — **1,01kg/l**

Kalibrointitekijä **0,89**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	38	600	A	1	600	1	22	500	1	32	400	20	-4	196
	16.0	38	600	A	1	600	1	21	500	1	31	400	20	-3	196
	18.0	45	720	A	1	720	1	21	500	1	31	400	23	-5	214
	20.0	45	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-3	214
	21.0	46	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-2	223
	24.0	45	800	A	1	800	1	19	600	1	29	500	25	-1	215
TS 2	**24.0**	19	720	B	2	800	2	21	720	2	31	600	29	-4	192
	27.0	20	800	B	2	900	2	20	800	2	30	720	31	-3	196
	28.0	20	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	31	-3	196
	30.0	22	900	B	2	900	2	20	800	2	30	720	34	-3	199
	32.0	22	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	34	-2	199
	33.0	22	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	34	-1	199
	36.0	25	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	35	1	229
TS 3	**24.0**	17	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-5	202
	27.0	17	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	32	-5	202
	28.0	17	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	32	-4	202
	30.0	26	900	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-5	200
	32.0	26	900	C	2	900	2	19	800	2	29	720	36	-4	200
	33.0	26	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	37	-4	200
	36.0	25	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	38	-2	190
	39.0	31	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	39	0	250
	40.0	32	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	39	1	260
	42.0	33	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	40	2	273
	45.0	36	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	41	4	302
	48.0	39	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	41	7	330
	50.0	43	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	42	9	370



YaraMila® Pellon Y1 27-3-3 (UKI)

(83010265)

mm **3,39mm**

kg / l **1,05kg/l**

Kalibrointitekijä **1,10**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	49	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	22	-5	202
	16.0	49	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	22	-5	202
	18.0	52	900	A	1	900	1	17	720	1	27	600	26	-5	209
	20.0	52	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	27	-5	209
	21.0	52	900	A	1	900	1	15	800	1	25	720	27	-5	209
	24.0	54	900	A	1	900	1	15	800	1	25	720	27	-3	229
TS 2	**24.0**	31	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	31	-5	204
	27.0	31	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	33	-5	204
	28.0	31	900	B	3	900	3	15	800	3	25	720	33	-4	204
	30.0	31	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	33	-2	204
TS 3	**24.0**	30	800	C	2	800	2	17	720	2	27	600	31	-5	203
	27.0	30	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	33	-5	203
	28.0	30	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	34	-5	203
	30.0	31	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	35	-5	198
	32.0	31	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	36	-4	198
	33.0	31	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	36	-3	198
	36.0	33	900	D	X	720	1	13	800	1	23	720	37	-1	218
	39.0	36	900	D	X	800	1	13	900	1	23	800	38	1	248
	40.0	38	900	D	X	800	1	12	900	1	22	800	38	2	268
	42.0	40	900	D	X	800	1	12	900	1	22	800	39	4	288
	44.0	42	900	D	X	800	2	11	900	2	21	800	39	5	308
	45.0	44	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	39	6	328
	48.0	47	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	40	8	358



YaraMila® Pellon Y1 27-3-3 (SVI)

(83008266)

mm — **3,49mm**

kg / l — **1,03kg/l**

Kalibrointitekijä — **1,23**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	50	600	A	1	600	1	17	500	1	27	400	20	-4	228
	16.0	50	600	A	1	600	1	16	500	1	26	400	20	-3	228
	18.0	53	720	A	1	720	1	16	600	1	26	500	23	-4	229
	20.0	53	720	A	1	720	1	14	600	1	24	500	23	-2	229
	21.0	53	720	A	1	720	1	14	600	1	24	500	23	-1	229
	24.0	57	720	A	1	800	1	13	720	1	23	600	23	1	269
TS 2	**24.0**	29	900	B	1	900	1	17	800	1	27	720	31	-5	197
	27.0	29	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	33	-5	197
	28.0	29	900	B	2	900	2	15	800	2	25	720	34	-4	197
	30.0	29	900	B	3	900	3	14	800	3	24	720	34	-3	197
	32.0	28	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	34	-1	187
	33.0	29	900	D	X	720	1	13	800	1	23	720	34	-1	197
	36.0	32	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	35	1	227
TS 3	**24.0**	29	800	C	1	800	1	17	720	1	27	600	31	-5	208
	27.0	29	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	33	-5	208
	28.0	29	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	34	-5	208
	30.0	29	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	35	-4	208
	32.0	29	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	35	-3	208
	33.0	31	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	35	-2	227
	36.0	33	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	36	0	237
	39.0	37	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	37	3	276
	40.0	37	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	37	3	276
	42.0	40	800	D	X	720	2	11	800	2	21	720	37	5	306
	44.0	44	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	38	7	347
	45.0	45	800	D	X	720	2	10	800	2	20	720	38	7	356
	48.0	45	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	40	8	355



YaraMila® Pellon Y2 24-4-4 (UKI)

(83010266)

mm **3,39mm**

kg / l **1,07kg/l**

Kalibrointitekijä **1,16**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	48	600	A	1	600	1	22	500	1	32	400	20	-5	202
	16.0	48	600	A	1	600	1	21	500	1	31	400	20	-3	202
	18.0	48	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	20	-1	202
	20.0	50	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-3	212
	21.0	50	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-2	212
	24.0	54	800	A	1	800	1	19	600	1	29	500	26	-2	243
TS 2	**24.0**	29	900	B	2	900	2	23	800	2	33	720	31	-5	204
	27.0	29	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	33	-5	204
	28.0	29	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	34	-5	204
	30.0	29	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	34	-3	204
	32.0	27	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	34	-2	184
	33.0	29	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	34	-1	204
	36.0	32	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	35	1	234
TS 3	**24.0**	26	720	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-5	184
	27.0	26	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	33	-5	184
	28.0	26	720	C	2	800	2	19	720	2	29	600	33	-5	184
	30.0	27	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	33	-3	194
	32.0	28	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	-3	180
	33.0	28	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	35	-2	180
	36.0	30	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	38	-2	201
	39.0	32	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	39	0	221
	40.0	33	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	39	1	231
	42.0	36	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	40	3	261
	45.0	40	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	40	5	301
	48.0	44	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	41	7	341
	50.0	47	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	41	9	371



YaraMila® Pellon Y2 24-4-4 (SVI)


(83010261)

mm — **3,72mm**

kg / 1 l — **1,09kg/l**

Kalibrointitekijä **1,13**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	50	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	23	-5	196
	16.0	50	720	A	1	720	1	18	500	1	28	400	23	-5	196
	18.0	52	800	A	1	800	1	18	600	1	28	500	25	-5	201
	20.0	52	900	A	1	900	1	17	720	1	27	600	28	-5	207
	21.0	52	900	A	1	900	1	17	720	1	27	600	28	-5	207
	24.0	52	900	A	1	900	1	16	800	1	26	720	29	-5	207
TS 2	**24.0**	28	720	B	2	800	2	17	720	2	27	600	31	-5	202
	27.0	31	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	33	-5	203
	28.0	31	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	34	-5	203
	30.0	31	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	203
	32.0	31	900	B	3	900	3	15	800	3	25	720	36	-3	203
	33.0	31	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	36	-2	203
	36.0	33	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	36	0	223
TS 3	**24.0**	28	720	C	2	720	2	17	600	2	27	500	31	-5	207
	27.0	32	900	C	2	900	2	17	800	2	27	720	33	-5	216
	28.0	32	900	C	2	900	2	17	800	2	27	720	34	-5	216
	30.0	32	900	C	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	216
	32.0	32	900	C	2	900	2	16	800	2	26	720	36	-5	216
	33.0	32	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-5	216
	36.0	32	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	39	-3	216
	39.0	34	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	39	0	236
	40.0	35	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	40	0	246
	42.0	39	900	D	X	800	1	13	900	1	23	800	41	2	286
	45.0	42	900	D	X	800	1	11	900	1	21	800	41	4	316
	48.0	45	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	42	6	346
	50.0	47	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	42	8	366



YaraMila® Pellon Y3 23-3-8 (SVI)

(83010267)

mm **3,34mm**

kg / l **1,12kg/l**

Kalibrointitekijä **1,22**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	46	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	22	-5	193
	16.0	46	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	23	-5	193
	18.0	46	720	A	1	720	1	16	600	1	26	500	23	-5	193
	20.0	47	720	A	1	720	1	14	600	1	24	500	23	-3	203
	21.0	49	720	A	1	720	1	14	600	1	24	500	23	-2	223
	24.0	53	800	A	1	800	1	14	600	1	24	500	25	-1	249
TS 2	**24.0**	27	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	31	-5	193
	27.0	27	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	33	-5	193
	28.0	27	900	B	2	900	2	15	800	2	25	720	34	-4	193
	30.0	27	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	34	-2	193
	32.0	27	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	34	-1	193
	33.0	28	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	34	0	203
	36.0	30	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	34	2	223
TS 3	**24.0**	29	800	C	2	800	2	17	720	2	27	600	31	-5	209
	27.0	29	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	33	-5	209
	28.0	29	800	C	2	900	2	15	800	2	25	720	34	-5	209
	30.0	29	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	34	-4	209
	32.0	29	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	34	-2	209
	33.0	29	800	C	3	900	3	13	800	3	23	720	34	-1	209
	36.0	31	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	35	1	224
	39.0	35	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	36	3	264
	40.0	36	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	36	3	274
	42.0	40	800	D	X	720	2	11	800	2	21	720	37	5	319
	44.0	38	900	D	X	800	2	11	900	2	21	800	39	5	289
	45.0	40	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	40	5	309
	48.0	45	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	40	8	359



YaraMila® Pellon Y5 22-6-6 (UKI)

(83010268)

mm — **3,47mm**

kg / 1 l — **1,05kg/l**

Kalibrointitekijä **1,15**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	45	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	22	-5	199
	16.0	45	720	A	1	720	1	22	500	1	32	400	23	-5	199
	18.0	46	900	A	1	900	1	23	720	1	33	600	26	-5	202
	20.0	46	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	27	-5	202
	21.0	46	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	27	-5	202
	24.0	48	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	27	-3	222
TS 2	**24.0**	20	900	B	2	900	2	23	800	2	33	720	31	-5	177
	27.0	20	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	33	-4	177
	28.0	20	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	33	-3	177
	30.0	20	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	33	-2	177
	32.0	20	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	33	-1	177
	33.0	20	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	33	0	177
TS 3	**24.0**	25	900	C	1	900	1	23	720	1	33	600	31	-5	203
	27.0	25	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	33	-5	203
	28.0	25	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	34	-5	203
	30.0	25	900	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-5	203
	32.0	25	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	36	-4	203
	33.0	25	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	37	-4	203
	36.0	25	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	37	-1	203
	39.0	30	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	39	1	253
	40.0	30	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	39	1	253
	42.0	33	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	39	3	283
	45.0	36	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	40	5	313
	48.0	40	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	41	8	353
	50.0	42	900	D	X	800	2	12	900	2	22	800	41	9	373



YaraMila® 25-2-6 prillad (POR)

(83010194)

mm **3,44mm**

kg / l **0,95kg/l**

Kalibrointitekijä **1,09**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	27	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	17	-1	161
	16.0	27	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	17	0	161
	18.0	29	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	17	1	180
	20.0	37	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	21	-1	194
	21.0	37	800	A	1	800	1	20	600	1	30	500	21	0	194
	24.0	43	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	23	1	232
	27.0	49	900	A	1	900	1	19	800	1	29	720	24	3	292
	28.0	50	900	A	1	900	1	18	800	1	28	720	25	3	302
TS 2	**24.0**	6	600	D	X	500	1	20	600	1	30	500	23	1	177
	27.0	11	720	B	3	800	3	19	720	3	29	600	27	1	176
	28.0	11	720	D	X	600	1	19	720	1	29	600	27	1	176
	30.0	15	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	29	1	178
	32.0	18	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	29	3	208
	33.0	18	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	30	3	208
	36.0	22	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	32	4	237
TS 3	**24.0**	6	500	C	3	600	3	19	500	3	29	400	22	2	243
	27.0	7	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	27	1	187
	28.0	7	600	C	3	720	3	18	600	3	28	500	27	1	187
	30.0	12	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	30	1	173
	32.0	13	720	C	3	800	3	17	720	3	27	600	30	2	183
	33.0	13	720	C	3	800	3	17	720	3	27	600	30	2	183
	36.0	19	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	33	2	200
	39.0	25	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	35	4	243
	40.0	26	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	35	4	253
	42.0	30	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	36	6	292



Starttiravinne NP 12/23 Cherepovets

(83010096)

mm **3,63mm**

kg / l **1kg/l**

Kalibrointitekijä **0,99**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	36	720	A	1	720	1	25	500	1	35	400	21	-5	195
	16.0	36	720	A	1	720	1	24	500	1	34	400	22	-5	195
	18.0	36	720	A	1	720	1	23	600	1	33	500	21	-3	195
	20.0	38	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	22	-1	215
	21.0	38	720	A	1	800	1	20	720	1	30	600	22	0	215
	24.0	36	800	A	1	800	1	20	720	1	30	600	23	1	210
TS 2	**24.0**	4	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	24	1	179
	27.0	8	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	27	1	189
	28.0	8	720	D	X	600	1	20	720	1	30	600	27	1	189
	30.0	12	720	D	X	600	2	19	720	2	29	600	27	2	229
	32.0	15	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	29	3	235
	33.0	16	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	29	3	245
	36.0	23	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	33	3	263
TS 3	**24.0**	8	720	C	2	800	2	23	720	2	33	600	30	-5	189
	27.0	9	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	30	-2	199
	28.0	9	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	30	-1	199
	30.0	12	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	31	0	228
	33.0	15	720	D	X	600	1	18	720	1	28	600	31	2	259
	36.0	19	720	D	X	600	1	18	720	1	28	600	32	4	299
	39.0	20	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	36	3	245
	40.0	24	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	36	4	286
	42.0	26	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	37	5	305
	44.0	30	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	37	7	345
	45.0	31	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	38	8	355
	48.0	33	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	38	9	376



Starttiravinne NP 18/20 Lifosa (LT)


(83008431)

mm **3,67mm**

kg / l **1kg/l**

Kalibrointitekijä **0,89**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	33	600	A	1	600	1	26	500	1	36	400	17	-2	166
	16.0	33	600	A	1	720	1	25	600	1	35	500	17	-1	166
	18.0	39	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	18	0	226
	20.0	41	600	A	2	720	2	22	600	2	32	500	18	2	246
	21.0	44	600	A	2	720	2	21	600	2	31	500	18	2	276
	24.0	53	600	A	2	720	2	20	600	2	30	500	19	5	366
TS 2	**24.0**	10	600	D	X	500	1	24	600	1	34	500	23	1	189
	27.0	17	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	29	-1	180
	28.0	17	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	29	0	180
	30.0	18	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	1	190
	32.0	21	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	2	220
	33.0	23	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	30	3	240
	36.0	29	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	30	5	301
TS 3	**24.0**	15	720	C	2	720	2	25	600	2	35	500	31	-5	181
	27.0	16	720	C	2	800	2	23	720	2	33	600	31	-3	191
	28.0	16	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	31	-3	191
	30.0	17	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-1	201
	32.0	20	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	32	0	231
	33.0	21	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	32	1	241
	36.0	20	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	1	230
	39.0	22	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	36	3	250
	40.0	24	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	36	4	270
	42.0	26	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	36	5	290
	44.0	30	900	D	X	800	2	17	900	2	27	800	37	7	330
	45.0	30	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	37	7	330



NS 27-4, Uralchem

(83010118)

mm — **3,65mm**

kg / l — **1,03kg/l**

Kalibrointitekijä — **1,13**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	34	600	A	1	600	1	26	500	1	36	400	19	-4	172
	16.0	35	600	A	1	600	1	25	500	1	35	400	20	-3	182
	18.0	36	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	20	-1	192
	20.0	35	720	A	1	720	1	23	600	1	33	500	23	-2	163
	21.0	35	720	A	1	720	1	23	600	1	33	500	23	-1	163
	24.0	42	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	25	-1	213
TS 2	**24.0**	8	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	27	-1	168
	27.0	9	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	27	1	178
	28.0	9	600	D	X	500	1	21	600	1	31	500	27	1	178
	30.0	12	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	31	0	167
	32.0	13	720	D	X	600	1	21	720	1	31	600	31	1	177
	33.0	13	720	D	X	600	1	20	720	1	30	600	31	2	177
	36.0	20	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	37	0	201
TS 3	**24.0**	19	900	C	1	900	1	28	720	1	38	600	21	2	190
	27.0	19	900	C	2	900	2	25	800	2	35	720	33	-5	190
	28.0	19	900	C	2	900	2	25	800	2	35	720	34	-5	190
	30.0	19	900	C	2	900	2	23	800	2	33	720	35	-5	190
	32.0	19	900	C	2	900	2	23	800	2	33	720	36	-5	191
	33.0	19	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	37	-4	191
	36.0	19	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	191
	39.0	21	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	39	0	211
	40.0	21	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	39	0	211
	42.0	23	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	40	2	231
	44.0	26	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	41	3	259
	45.0	26	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	41	4	259
	48.0	30	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	42	6	299



NS 27-5 AB Achema (LT)


(83006096)

mm — **3,68mm**

kg / l — **1,07kg/l**

Kalibrointitekijä **1,10**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	47	600	A	1	600	1	24	500	1	34	400	20	-4	186
	16.0	47	600	A	1	600	1	23	500	1	33	400	20	-3	186
	18.0	47	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	20	-1	186
	20.0	51	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	20	0	226
	21.0	53	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	20	1	246
	24.0	59	600	A	2	720	2	19	600	2	29	500	21	3	306
TS 2	**24.0**	26	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	31	-5	199
	27.0	26	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	33	-5	199
	28.0	26	800	B	2	900	2	21	800	2	31	720	34	-4	199
	30.0	26	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-3	199
	32.0	26	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-1	199
	33.0	26	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	33	-1	199
	36.0	30	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	34	1	239
TS 3	**24.0**	26	900	C	1	900	1	25	720	1	35	600	22	1	202
	27.0	26	900	C	1	900	1	23	720	1	33	600	33	-5	202
	28.0	26	900	C	2	900	2	22	800	2	32	720	34	-5	202
	30.0	26	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	35	-5	202
	32.0	26	900	C	2	900	2	21	800	2	31	720	36	-5	202
	33.0	26	900	C	2	900	2	20	800	2	30	720	37	-5	202
	36.0	26	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	39	-3	202
	39.0	28	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	40	-1	222
	40.0	30	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	41	0	242
	42.0	31	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	41	1	252
	45.0	33	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	42	3	282
	48.0	35	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	43	5	302
	50.0	38	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	43	7	332



NS 30-7 Uralchem

(83008187)

mm — **3,19mm**

kg / l — **0,92kg/l**

Kalibrointitekijä — **0,84**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	23	600	A	1	720	1	25	600	1	35	500	17	-2	187
	16.0	23	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	17	-1	187
	18.0	27	600	A	2	720	2	23	600	2	33	500	18	0	226
	20.0	31	600	A	2	720	2	21	600	2	31	500	18	2	267
	21.0	34	600	A	2	720	2	20	600	2	30	500	18	3	297
	24.0	41	600	A+	3	720	3	19	600	3	29	500	19	5	367
TS 2	**21.0**	4	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	23	-1	200
	24.0	6	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	23	1	220
	27.0	13	600	D	X	500	2	21	600	2	31	500	24	3	290
	28.0	16	600	D	X	500	2	20	600	2	30	500	24	4	320
	30.0	20	720	D	X	600	2	20	720	2	30	600	27	3	286
	32.0	21	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	29	3	293
	33.0	23	800	D	X	720	1	20	800	1	30	720	29	4	313
	36.0	26	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	31	5	320
TS 3	**24.0**	13	800	C	2	900	2	25	800	2	35	720	31	-5	211
	27.0	13	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	32	-4	211
	28.0	13	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	32	-3	211
	30.0	14	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	33	-3	207
	32.0	14	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	33	-2	207
	33.0	15	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	34	-1	217
	36.0	18	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	34	1	248
	39.0	23	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	35	4	298
	40.0	24	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	36	4	307
	42.0	27	900	D	X	800	2	18	900	2	28	800	36	6	338



YaraBela™ Axan 27-0-0 (3,7S) (RSK)

(83010264)

mm **4,08mm**

kg / l **1,07kg/l**

Kalibrointitekijä **1,14**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	52	720	A	1	720	1	23	500	1	33	400	22	-5	197
	16.0	52	720	A	1	720	1	22	500	1	32	400	23	-5	197
	18.0	52	720	A	1	720	1	21	500	1	31	400	24	-5	197
	20.0	52	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	24	-4	197
	21.0	53	720	A	1	720	1	18	600	1	28	500	24	-3	207
	24.0	58	720	A	1	720	1	17	600	1	27	500	25	-1	257
TS 2	**24.0**	30	720	B	1	800	1	21	720	1	31	600	31	-5	194
	27.0	30	720	B	2	800	2	19	720	2	29	600	33	-4	194
	28.0	30	720	B	2	800	2	18	720	2	28	600	33	-3	194
	30.0	30	720	B	3	800	3	17	720	3	27	600	33	-2	194
	32.0	28	800	B	3	900	3	18	800	3	28	720	35	-2	176
	33.0	28	800	B	3	900	3	17	800	3	27	720	35	-2	176
	36.0	32	800	D	X	720	1	17	800	1	27	720	36	0	216
TS 3	**24.0**	30	720	C	1	720	1	21	600	1	31	500	31	-5	199
	27.0	30	720	C	2	720	2	19	600	2	29	500	33	-5	199
	28.0	30	720	C	2	720	2	18	600	2	28	500	34	-5	199
	30.0	30	720	C	2	800	2	17	720	2	27	600	35	-5	199
	32.0	30	720	C	2	800	2	17	720	2	27	600	36	-4	199
	33.0	30	720	C	3	800	3	17	720	3	27	600	37	-3	199
	36.0	32	720	C	3	800	3	17	720	3	27	600	37	-1	219
	39.0	32	800	C	3	900	3	16	800	3	26	720	40	-1	214
	40.0	33	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	40	0	224
	42.0	35	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	41	1	244
	44.0	38	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	41	3	274
	45.0	39	800	D	X	720	1	13	800	1	23	720	42	4	284
	48.0	42	800	D	X	720	1	12	800	1	22	720	42	6	314



YaraBela™ Axan 27-0-0 (3,7S) (SLU)

(83010263)

mm — **3,69mm**

kg / l — **1,03kg/l**

Kalibrointitekijä **1,13**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	45	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	22	-5	208
	16.0	45	720	A	1	720	1	18	500	1	28	400	22	-5	208
	18.0	47	800	A	1	800	1	18	600	1	28	500	24	-5	207
	20.0	47	800	A	1	800	1	17	600	1	27	500	24	-4	207
	21.0	48	800	A	1	800	1	16	600	1	26	500	24	-4	217
	24.0	54	800	A	1	800	1	15	600	1	25	500	26	-2	277
TS 2	**24.0**	25	900	B	1	900	1	19	800	1	29	720	31	-5	203
	27.0	25	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	33	-5	203
	28.0	25	900	B	2	900	2	17	800	2	27	720	34	-5	203
	30.0	25	900	B	2	900	2	16	800	2	26	720	34	-3	203
	32.0	25	900	D	X	720	1	15	800	1	25	720	34	-2	203
	33.0	25	900	D	X	720	1	14	800	1	24	720	34	-1	203
	36.0	29	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	35	1	243
TS 3	**24.0**	27	800	C	1	800	1	18	720	1	28	600	31	-5	211
	27.0	27	900	C	2	900	2	17	800	2	27	720	33	-5	212
	28.0	27	900	C	2	900	2	17	800	2	27	720	34	-5	212
	30.0	27	900	C	2	900	2	16	800	2	26	720	35	-5	212
	32.0	27	900	C	3	900	3	15	800	3	25	720	36	-5	212
	33.0	27	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	37	-4	212
	36.0	32	900	C	3	900	3	14	800	3	24	720	38	-2	262
	39.0	34	900	D	X	720	1	13	800	1	23	720	39	1	281
	40.0	35	900	D	X	800	1	13	900	1	23	800	39	1	291
	42.0	36	900	D	X	800	1	13	900	1	23	800	40	3	301
	44.0	39	900	D	X	800	1	12	900	1	22	800	40	5	331
	48.0	43	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	41	7	372
	50.0	44	900	D	X	800	2	10	900	2	20	800	41	9	381



YaraBela® OPTIMAG® 24 (RSK)

(83010097)

mm **3,69mm**

kg / l **1,06kg/l**

Kalibrointitekijä **1,00**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	43	900												175
	16.0	43	900	A	1	900	1	26	500	1	36	400	23	-5	205
	18.0	43	900	A	1	900	1	25	720	1	35	600	25	-5	205
	20.0	43	900	A	1	900	1	23	720	1	33	600	26	-5	205
	21.0	43	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	26	-5	205
	24.0	45	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	27	-3	225
TS 2	**24.0**	19	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	31	-5	202
	27.0	19	800	B	2	900	2	22	800	2	32	720	32	-4	202
	28.0	19	800	B	2	900	2	21	800	2	31	720	32	-3	202
	30.0	19	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	32	-1	202
	32.0	19	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	32	0	202
	33.0	20	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	0	212
	36.0	25	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	33	3	262
TS 3	**24.0**	22	800	C	1	800	1	24	720	1	34	600	31	-5	200
	27.0	22	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	33	-5	200
	28.0	22	800	C	2	800	2	21	720	2	31	600	34	-5	200
	30.0	22	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	35	-5	200
	32.0	22	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	36	-4	200
	33.0	22	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-4	200
	36.0	19	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	39	-3	223
	39.0	21	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	40	-1	242
	40.0	22	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	40	0	253
	42.0	22	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	41	2	253
	45.0	25	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	41	4	283
	48.0	32	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	42	5	279
	50.0	37	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	43	7	329



YaraBela™ Sulfan 24-0-0 (6) (RSK)

(83010085)

mm	**3,76mm**
kg / l	**1,04kg/l**
Kalibrointitekijä	**0,99**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	48	720	A	1	720	1	19	500	1	29	400	22	-5	199
	16.0	48	720	A	1	720	1	18	500	1	28	400	22	-5	199
	18.0	48	720	A	1	720	1	17	500	1	27	400	23	-5	199
	20.0	48	720	A	1	720	1	16	500	1	26	400	23	-3	199
	21.0	49	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	23	-2	210
	24.0	55	720	A	1	720	1	15	600	1	25	500	24	0	270
TS 2	**21.0**	21	600	B	2	720	2	17	600	2	27	500	28	-5	190
	24.0	24	720	B	1	720	1	17	600	1	27	500	31	-5	190
	27.0	24	720	B	1	800	1	16	720	1	26	600	33	-5	190
	28.0	24	720	B	1	800	1	15	720	1	25	600	33	-4	190
	30.0	24	720	B	2	800	2	15	720	2	25	600	33	-2	190
	32.0	24	720	B	3	800	3	14	720	3	24	600	33	-1	190
	33.0	25	720	B	3	800	3	14	720	3	24	600	33	-1	200
	36.0	30	720	D	X	600	1	14	720	1	24	600	34	2	250
TS 3	**24.0**	23	720	C	1	720	1	17	600	1	27	500	31	-5	204
	27.0	24	720	C	2	720	2	16	600	2	26	500	33	-5	214
	28.0	24	720	C	2	720	2	15	600	2	25	500	34	-5	214
	30.0	25	720	C	2	800	2	15	720	2	25	600	35	-5	224
	32.0	25	720	C	2	800	2	14	720	2	24	600	36	-5	224
	33.0	25	720	C	2	800	2	14	720	2	24	600	37	-4	224
	36.0	28	800	C	3	900	3	14	800	3	24	720	39	-3	197
	39.0	28	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	41	-3	232
	40.0	28	900	C	3	900	3	13	800	3	23	720	42	-2	232
	42.0	29	900	C	3	900	3	12	800	3	22	720	42	-1	242
	45.0	32	900	D	X	800	1	11	900	1	21	800	43	2	272
	48.0	35	900	D	X	800	1	10	900	1	20	800	44	5	306



PK 9-25 ICL Fertilizers - Europe C. V.

(83010135)

mm **3,39mm**

kg / l **1,08kg/l**

Kalibrointitekijä **1,19**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	33	600	A	1	600	1	22	500	1	32	400	19	-4	199
	16.0	33	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	19	-3	199
	18.0	39	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	22	-4	230
	20.0	43	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-3	270
	21.0	43	720	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-2	270
	24.0	44	720	A	1	800	1	18	720	1	28	600	23	1	280
TS 2	**24.0**	10	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	28	-3	188
	27.0	13	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-3	193
	28.0	13	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	30	-2	193
	30.0	14	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	31	-1	203
	32.0	13	900	D	X	720	1	18	800	1	28	720	33	-1	197
	33.0	14	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	33	0	207
	36.0	19	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	34	2	257
TS 3	**24.0**	13	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	31	-5	200
	27.0	13	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	33	-5	200
	28.0	13	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	34	-5	200
	30.0	13	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	34	-4	200
	32.0	7	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	34	-2	188
	33.0	7	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	34	-1	188
	36.0	10	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	35	1	219
	39.0	17	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	1	233
	40.0	19	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	38	2	253
	42.0	22	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	39	4	283
	44.0	24	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	39	5	303
	45.0	26	900	D	X	800	2	14	900	2	24	800	39	6	323
	48.0	31	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	40	8	373



TSP 20 ICL Fertilizers - Europe C. V.

(83008841)

mm — **3,28mm**

kg / l — **1,07kg/l**

Kalibrointitekijä **1,03**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	30	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-3	216
	16.0	30	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	18	-2	216
	18.0	32	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	21	-3	198
	20.0	35	720	A	1	800	1	19	720	1	29	600	21	-1	228
	21.0	36	720	A	1	800	1	19	720	1	29	600	21	0	238
	24.0	40	800	A	1	800	1	19	720	1	29	600	24	0	241
TS 2	**21.0**	6	720	B	2	800	2	22	720	2	32	600	26	-4	183
	24.0	8	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	26	-1	204
	27.0	6	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	28	-1	189
	28.0	6	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	28	0	189
	30.0	8	800	D	X	720	1	19	800	1	29	720	29	1	209
	32.0	12	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	29	3	249
	33.0	14	800	D	X	720	1	18	800	1	28	720	29	3	269
	36.0	23	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	33	3	281
TS 3	**24.0**	5	800	C	2	800	2	22	720	2	32	600	31	-5	188
	27.0	5	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	33	-5	188
	28.0	5	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-4	188
	30.0	5	800	C	3	900	3	19	800	3	29	720	33	-3	188
	32.0	6	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	33	-1	198
	33.0	6	800	C	3	900	3	18	800	3	28	720	33	0	198
	36.0	14	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	36	0	171
	39.0	19	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	37	2	221
	40.0	19	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	37	2	221
	42.0	24	900	D	X	800	1	16	900	1	26	800	38	4	271
	44.0	26	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	38	5	291



Englanninraiheinä

(83009996)

mm **1,29mm**

kg / 1 l **0,4kg/l**

Kalibrointitekijä **0,21**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 3	**9.0**	2	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	10	-1	
	10.0	3	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	10	0	



Kaura (peittaamaton)

(83011876)

mm **2,97mm**

kg / 1 l **0,6kg/l**

Kalibrointitekijä **0,62**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 3	**10.0**	15	800												
	12.0	15	800	C	1	800	1	24	720	1	34	600	11	1	
	15.0	15	800	C	2	800	2	24	720	2	34	600	23	-5	
	16.0	15	800	C	2	900	2	24	800	2	34	720	23	-5	
	18.0	15	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	23	-4	
	20.0	15	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	23	-2	
	21.0	15	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	23	-1	
	24.0	19	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	23	1	
	27.0	26	800	D	X	720	2	22	800	2	32	720	24	3	
	28.0	29	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	24	4	
	30.0	33	800	D	X	720	2	20	800	2	30	720	25	5	



Keltasinappi
(83009607)

mm **2,5mm**

kg / 1 l **0,74kg/l**

Kalibrointitekijä **1,00**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**8.0**	54	720	A	1	720	1	26	500	1	36	400	14	-5	
	9.0	54	720	A	1	720	1	26	500	1	36	400	14	-5	
	10.0	58	720	A	1	720	1	26	500	1	36	400	14	-4	
	12.0	58	720	A	1	720	1	25	600	1	35	500	14	-2	
TS 2	**9.0**	29	720	B	1	720	1	27	500	1	37	400	8	1	
	10.0	29	720	B	1	720	1	27	500	1	37	400	17	-5	
	12.0	29	720	B	1	720	1	27	600	1	37	500	18	-5	
	15.0	29	720	B	2	800	2	27	720	2	37	600	18	-1	
	16.0	29	720	B	3	800	3	26	720	3	36	600	18	-1	
	18.0	30	720	D	X	600	1	25	720	1	35	600	18	0	
	20.0	36	720	D	X	600	2	24	720	2	34	600	18	2	
	21.0	41	720	D	X	600	2	23	720	2	33	600	18	3	
TS 3	**9.0**	18	720	C	1	720	1	22	500	1	32	400	8	1	
	10.0	18	720	C	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-5	
	12.0	18	720	C	2	720	2	22	600	2	32	500	19	-5	
	15.0	18	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	19	-3	
	16.0	18	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	19	-2	
	18.0	18	720	D	X	600	1	22	720	1	32	600	18	0	
	20.0	25	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	19	1	
	21.0	28	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	20	1	
	24.0	40	800	D	X	720	2	23	800	2	33	720	21	4	



Ohra
(83009993)

mm **3,42mm**

kg / l **0,66kg/l**

Kalibrointitekijä **0,52**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 3	**10.0**	17	800												
	12.0	17	800	C	1	800	1	25	600	1	35	500	11	0	
	15.0	17	800	C	1	800	1	25	720	1	35	600	23	-5	
	16.0	17	800	C	2	800	2	25	720	2	35	600	23	-5	
	18.0	17	800	C	2	900	2	25	800	2	35	720	23	-4	
	20.0	18	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	23	-3	
	21.0	18	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	23	-2	
	24.0	22	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	24	0	
	27.0	27	800	D	X	720	2	23	800	2	33	720	24	2	
	28.0	29	800	D	X	720	2	23	800	2	33	720	25	3	
	30.0	33	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	25	5	



Öljyretikka
(83009994)

mm **2,73mm**

kg / l **0,68kg/l**

Kalibrointitekijä **0,86**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**8.0**	43	600	A	1	600	1	26	500	1	36	400	12	-4	
	9.0	37	720	A	1	720	1	27	500	1	37	400	14	-5	
	10.0	37	720	A	1	720	1	27	500	1	37	400	14	-4	
	12.0	38	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	14	-2	
	15.0	43	800	A	1	800	1	26	600	1	36	500	15	0	
	16.0	43	800	A	1	800	1	25	720	1	35	600	15	1	
	18.0	48	800	A	1	900	1	24	800	1	34	720	16	2	
	20.0	56	800	A	2	900	2	22	800	2	32	720	16	4	
	21.0	57	800	A	2	900	2	21	800	2	31	720	16	5	
TS 2	**10.0**	16	600	B	1	720	1	27	600	1	37	500	16	-5	
	12.0	10	720	B	1	720	1	28	600	1	38	500	17	-5	
	15.0	10	720	B	2	800	2	28	720	2	38	600	17	-2	
	16.0	10	720	B	2	800	2	27	720	2	37	600	17	-1	
	18.0	11	800	B	3	900	3	28	800	3	38	720	18	0	
	20.0	18	800	D	X	720	1	26	800	1	36	720	19	1	
	21.0	21	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	19	2	
	24.0	27	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	20	4	
TS 3	**12.0**	7	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	17	-5	
	15.0	4	720	C	2	800	2	23	720	2	33	600	18	-2	
	16.0	4	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	18	-1	
	18.0	4	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	18	0	
	20.0	15	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	19	2	
	21.0	17	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	19	2	
	24.0	22	900	D	X	800	2	25	900	2	35	800	20	4	
	27.0	32	900	D	X	800	2	23	900	2	33	800	20	7	
	28.0	35	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	20	8	



Rapsi

(83009991)

mm — **2,23mm**

kg / 1 l — **0,68kg/l**

Kalibrointitekijä — **1,00**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**6.0**	57	600	A	1	600	1	25	500	1	35	400	11	-5	
	8.0	58	600	A	1	600	1	25	500	1	35	400	12	-4	
	9.0	56	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	13	-4	
	10.0	56	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	13	-2	
	12.0	56	720	A	1	800	1	25	720	1	35	600	13	0	
	15.0	58	800	A	1	900	1	25	800	1	35	720	14	1	
	16.0	59	800	A	2	900	2	24	800	2	34	720	14	2	
TS 3	**9.0**	28	800	C	1	800	1	23	720	1	33	600	8	1	
	10.0	28	800	C	2	800	2	23	720	2	33	600	16	-5	
	12.0	29	800	C	2	900	2	23	800	2	33	720	17	-4	
	15.0	29	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	17	0	
	16.0	29	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	16	0	
	18.0	30	800	D	X	720	2	23	800	2	33	720	16	1	
TS 2	**8.0**	29	800	B	1	800	1	28	600	1	38	500	7	1	
	9.0	29	800	B	1	800	1	28	720	1	38	600	5	2	
	10.0	30	800	B	1	800	1	28	720	1	38	600	17	-5	
	12.0	31	900	B	2	900	2	29	800	2	39	720	17	-5	
	15.0	31	900	B	3	900	3	28	800	3	38	720	17	-1	
	16.0	31	900	D	X	720	1	27	800	1	37	720	17	0	
	18.0	32	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	17	1	
	20.0	38	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	17	2	
	21.0	44	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	18	3	



Ruis (peittaamaton)

(83010338)

mm **2,88mm**

kg / 1 l **0,73kg/l**

Kalibrointitekijä **0,75**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**12.0**	38	600	A	1	600	1	25	500	1	35	400	15	-3	
	15.0	37	720	A	1	720	1	25	600	1	35	500	17	-2	
	16.0	37	720	A	1	720	1	24	600	1	34	500	17	-1	
	18.0	37	800	A	1	800	1	24	720	1	34	600	19	-1	
	20.0	35	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	20	0	
	21.0	37	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	20	1	
	24.0	45	900	A	2	900	2	21	800	2	31	720	21	3	
TS 2	**15.0**	11	720	B	1	800	1	28	720	1	38	600	21	-5	
	16.0	11	720	B	1	800	1	27	720	1	37	600	21	-4	
	18.0	11	720	B	2	800	2	26	720	2	36	600	21	-2	
	20.0	12	720	B	3	800	3	25	720	3	35	600	21	-1	
	21.0	13	720	D	X	600	1	24	720	1	34	600	21	0	
	24.0	15	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	23	1	
	27.0	22	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	24	3	
	28.0	24	800	D	X	720	1	21	800	1	31	720	24	4	
TS 3	**15.0**	12	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	21	-5	
	16.0	12	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	21	-5	
	18.0	12	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	21	-3	
	20.0	9	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	24	-3	
	21.0	9	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	24	-2	
	24.0	10	800	D	X	720	1	24	800	1	34	720	25	0	
	27.0	14	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	25	2	
	28.0	16	800	D	X	720	2	21	800	2	31	720	25	2	
	30.0	16	900	D	X	800	2	21	900	2	31	800	27	3	
	32.0	21	900	D	X	800	2	21	900	2	31	800	28	4	
	33.0	23	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	28	5	



Siemenseoksen "topsoil"

(83011863)

mm **2,93mm**

kg / 1 l **0,66kg/l**

Kalibrointitekijä **0,77**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**8.0**	37	720												
	9.0	37	720												
	10.0	37	720												
	12.0	40	800												
	15.0	45	800												
	16.0	48	800												
	18.0	56	800												
TS 2	**10.0**	22	600												
	12.0	22	600												
	15.0	14	720												
	16.0	15	720												
	18.0	23	800												
	20.0	28	900												
	21.0	29	900												
	24.0	35	900												
TS 3	**12.0**	13	600												
	15.0	12	720												
	16.0	12	720												
	18.0	14	800												
	20.0	23	900												
	21.0	26	900												
	24.0	34	900												



Sinimailanen
(83009997)

mm **1,29mm**

kg / l **0,82kg/l**

Kalibrointitekijä **1,18**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**6.0**	36	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	17	1	
	8.0	36	900	A	1	900	1	28	720	1	38	600	12	-4	
	9.0	36	900	A	1	900	1	28	800	1	38	720	12	-3	
	10.0	36	900	A	1	900	1	28	800	1	38	720	12	-2	
	12.0	36	900	A	1	900	1	27	800	1	37	720	12	0	
TS 2	**8.0**	2	900	B	1	900	1	29	600	1	39	500	14	-5	
	9.0	2	900	B	1	900	1	29	720	1	39	600	15	-5	
	10.0	3	900	B	1	900	1	29	800	1	39	720	15	-5	
	12.0	3	900	B	2	900	2	29	800	2	39	720	15	-2	
	15.0	4	900	D	X	800	1	29	900	1	39	800	15	0	
	16.0	6	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	15	1	
	18.0	14	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	15	2	
TS 3	**9.0**	6	800	C	1	800	1	23	720	1	33	600	14	-5	
	10.0	6	900	C	2	900	2	24	800	2	34	720	15	-5	
	12.0	6	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	15	-2	
	15.0	7	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	15	0	
	16.0	8	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	15	1	
	18.0	18	900	D	X	800	2	24	900	2	34	800	15	2	
	20.0	25	900	D	X	800	2	24	900	2	34	800	16	4	



Urea 46%N rakeinen Ø 3,27 mm

(83008748)

mm **3,74mm**

kg / 1 l **0,76kg/l**

Kalibrointitekijä **0,76**

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	**15.0**	60	600	A	1	600	1	18	500	1	28	400	18	-3	198
	16.0	60	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	18	-2	198
	18.0	60	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	18	-1	198
	20.0	60	720	A	1	800	1	16	720	1	26	600	21	-1	203
	21.0	60	800	A	1	800	1	16	600	1	26	500	23	-2	190
TS 2	**21.0**	38	600	B	3	720	3	17	600	3	27	500	23	-1	215
	24.0	40	720	B	3	800	3	17	720	3	27	600	25	-2	193
	27.0	44	720	D	X	600	1	16	720	1	26	600	26	0	233
	28.0	46	720	D	X	600	1	15	720	1	25	600	26	1	253
	30.0	46	800	D	X	720	1	15	800	1	25	720	28	2	270
	32.0	48	800	D	X	720	1	15	800	1	25	720	29	3	290
	36.0	54	900	D	X	800	1	15	900	1	25	800	31	5	329
TS 3	**24.0**	40	720	C	2	800	2	17	720	2	27	600	29	-4	196
	27.0	40	720	C	3	800	3	16	720	3	26	600	29	-2	196
	28.0	41	720	C	3	800	3	15	720	3	25	600	29	-1	206
	30.0	44	720	C	3	800	3	15	720	3	25	600	30	0	236
	32.0	45	800	C	3	900	3	15	800	3	25	720	32	0	238
	36.0	50	800	D	X	720	1	14	800	1	24	720	33	3	288
	39.0	52	900	D	X	800	1	14	900	1	24	800	35	4	298
	40.0	53	900	D	X	800	2	13	900	2	23	800	35	4	308

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Puhelin: + 49 (0) 5405 501-0
Sähköposti: amazone@amazone.de
http:// www.amazone.de

Sivutehtaat: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach
Tytäryhtiöt Englannissa ja Ranskassa

Valmistusohjelmaamme kuuluvat lannoitteenlevittimet, kasvinsuojeluruiskut, kylvökoneet, maanmuokkauskoneet ja kiinteistönhoitokoneet